

TECHNICAL DATA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTIQUES TECHNIQUES

TECHNICAL DATA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technical Characteristics Características técnicas	Bla anexo G	BIII anexo L	Reference standard Norma de referencia
Manufacture process Proceso de fabricación	Single-firing Monococción		Dry pressed ceramic tile Baldosa cerámica prensada en seco
Length, width, thickness, side straightness, orthogonality, flatness. Longitud, anchura, espesor, rectitud de los lados, ortogonalidad, planitud.	Conforms to the requisites applicable to each model as defined in standard UNE-EN 14411 Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo definidos en la norma UNE-EN 14411		UNE EN ISO 10545 Part 2 / Parte 2
Water absorption Absorción de agua	E < 0,5 %	E > 10 %	UNE EN ISO 10545 Part 3 / Parte 3
Flexion resistance N/sq. mm. and breaking strength Resistencia a la flexión (N/mm.2) y fuerza de rotura (N)	>35 >1300	e ≥ 7,5 mm > 15 > 600	UNE EN ISO 10545 Part 4 / Parte 4
		e < 7,5 mm > 12 > 600	
Resistance to surface abrasion (Glazed tiles) Resistencia a la abrasión superficial (Baldosas esmaltadas)	Please check for each item A consultar según modelo.	•	UNE EN ISO 10545 Part 7 / Parte 7
Slip resistance Resistencia al deslizamiento	Please check for each item A consultar según modelo.	•	DIN/DCOF/BS Test Method
Lineal thermic dilatation Dilatación térmica lineal	< 9*10⁻⁶/° C	< 7*10⁻⁶/° C	UNE EN ISO 10545 Part 8 / Parte 8
Thermic impact resistance Resistencia al choque térmico	It stands the test Resiste la prueba		UNE EN ISO 10545 Part 9 / Parte 9
Expansion due to moisture Expansión por humedad	•	< 0,6%	UNE EN ISO 10545 Part 10 / Parte 10
Cracking resistance Resistencia al cuarteo	It stands the test Resiste la prueba		UNE EN ISO 10545 Part 11 / Parte 11
Frost resistance Resistencia a la helada	It stands the test Resiste la prueba		UNE EN ISO 10545 Part 12 / Parte 12
Chemical resistance Resistencia química Domestic cleaning products Productos de limpieza doméstica Swimming pool salt Sales para piscina Acids and bases (low concentration) Ácidos y bases (baja concentración)	Type GA Clase GA Type GA Clase GA Minimum Type GLB Mínimo Clase GLB		UNE EN ISO 10545 Part 13 / Parte 13
Stains resistance Resistencia a las manchas	Minimum Type 4 Mínimo Clase 4		UNE EN ISO 10545 Part 14 / Parte 14

THICKNESS

GROSOR - EPAISSEUR

PORCELAIN TILE

PORCELÁNICO - GRÉS CÉRAME

MONOCOCCIÓN				
120x120 cm 47.2x47.2 inches 119,3x119,3 cm 47.0x47.0 inches	59,3x119,3 cm 23.3x47.0 inches 60x120 cm 23.6x47.2 inches 19,4x120 cm 7.6x47.2 inches	79,3x79,3 cm 31.2x31.2 inches 80x80 cm 31.5x31.5 inches	44,3x89,3 cm 17.4x35.2 inches	60x60 cm 23.6x23.6 inches 59,3x59,3 cm 23.3x23.3 inches
11		10		

MONOCOCCIÓN				
30x60 cm 11.8x23.6 inches 29,3x59,3 cm 11.5x23.3 inches	CROCCANTE / ELBURG MOUSSE / LENS / PARALLAX / SPUMA 60x60 cm 23.6x23.6 inches 59,3x59,3 cm 23.3x23.3 inches 10x59,3 cm 3.9x23.3 inches	29,3x29,3 cm 11.5x11.5 inches 30x30 cm 11.8x11.8 inches	ELBURG / LENS 30x60 cm 11.8x23.6 inches 29,3x59,3 cm 11.5x23.3 inches	20x20 cm 7.9x7.9 inches 8x31,5 cm 3.1x12.4 inches
9,5	8,8	8,2	8,2	8

WALL TILE WHITE BODY

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA - FAÏENCE EN PÂTE BLANCHE

MONOCOCCIÓN	
32x99 cm 12.6x39 inches 45x120 cm 17.7x47.2 inches	8x31,5 cm 3.1x12.4 inches
11	8

ARCANA
CERAMICA

The colours shown in this catalogue are only for guidance.

Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos.

Les couleurs des pièces présentées dans ce catalogue ne sont données qu'à titre indicatif.